

## **MONTAGE-AANWIJZING VOOR GASDICHTTE ADAPToren VAN SYALON BUIZEN**

### Onderdelen van de adapter:

- ❶ Bovenstuk adapter, RVS met 3/4" NPT binnendraad en 1" BSP buitendraad dat aansluit op het onderstuk van de adapter ❷
- ❷ Onderstuk adapter met 1" BSP binnendraad voor aansluiting met het Bovenstuk ❶
- ❸ kleine grafiet afdichtingsring
- ❹ grote grafiet afdichtingsring
- ❺ Twee halve RVS ringen



Onderdelen adapter met Syalon beschermbuis, zie boven voor verklaring van de getallen

### Gasdichte montage van de adapter aan de buis:

Schroef de adapter uit elkaar. Haal uit het onderste deel ❷ de twee halve RVS ringen ❺ en de kleinere afdichtingsring ❸

Leg de twee halve RVS ringen ❸ om de montagegroef van de Syalon buis.

Schuif het onderste deel van de adapter ❷ met het BSP binnendraad naar boven, van onder af over de Syalon buis. Plaats de twee RVS ringen in de groef van de Syalon buis en schuif deze door.

Leg de kleine grafiet afdichtingsring ❸ bovenop de Syalon buis.

Schroef het bovenstuk van de adapter ❶ samen met de grotere grafietring ❹ op het onderstuk en draai met de hand stevig vast.